

CUBO F DOWNLIGHT

☞ LED 15W / 25W / 30W **85 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio fundido

Housing material: cast aluminum

Material del difusor: policarbonato

Diffuser material: polycarbonate

Color: Pintura en polvo. Blanco o Negro

Colour: Powder painting. Black or White


Tamaño: 3 tamaños según potencia

Size: 4 sizes according to power


Basculación: NO

Tilting





15W



25W



30W



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE CXB Series

LED: CREE CXB Series

Potencias: 15W / 25W / 30W
Power

Flujo luminoso: 1300 lm / 2100 lm / 2600 lm
Luminous flux

Eficacia: 85 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 40°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: Integrado

Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Dimmable: Opcional. DALI
Dimmable: Optional. DALI

