

# ECO CEILING

## Day Light INDOOR / OUTDOOR

☞ LED 12W a 40W **80 lm/W**

### Características mecánicas Mechanical specifications




**Material del cuerpo:** aluminio fundido  
**Housing material:** cast aluminum

**Material del difusor:** vidrio transparente  
**Diffuser material:** transparent glass

**Tamaño:** Ø300 x 85mm  
**Size**

**Basculación:** NO  
**Tilting**



### Características ópticas Optical specifications

**LED:** Epistar COB LED

**Potencias:** 12W / 20W / 30W / 35W / 40W  
**Power**

**Flujo luminoso:** de 960 lm a 3200 lm  
**Luminous flux:** from 960 lm to 3200 lm

**Eficacia:** 80 lm/W  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >75

**Temperatura de color:** 2700K - 6500K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 120°  
**/Beam angle**

**Temperatura de trabajo:** -20°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L70 B20 50.000 h  
**Lifespan**

### Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado  
**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada:** 200-220V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frequency**

**Factor de potencia:** 0.92  
**Power factor**

